

PLEJE & VEDLIGE- HOLDELSE

iD Mixonomi, iD Inspiration 55-70, iD Square, iD Inspiration Click - Luxury Vinyl Tiles with TopCleanXP

Heterogene PUR-forstærkede vinylgulve til bolig- og erhvervsområder. For at udnytte gulvets egenskaber maksimalt bør våde rengøringsmetoder holdes på et minimum og erstattes med tørre eller fugtige metoder.



BYGGERENGØRING

En byggerengøring skal altid gøres inden et nyt gulv tages i brug. Under byggeriet skal gulvet altid beskyttes med hård pap eller lignende.

Daglig rengøring: Støvsug, fej eller fugtmop grundigt for at fjerne alt løst støv, grus og byggestøv. På større frie overflader er en kombimaskine med børste, hvid/gul rondel det bedste alternativ. Anvend neutralt rengøringsmiddel pH 7-9. Ved behov tørpoler med high-speed maskine og hvid/gul rondel.

Grundig rengøring: Fjern alt løst støv, grus og byggestøv. Skur derefter gulvet med singleskuremaskine og hvid/gul rondel.

Ved forekomst af meget byggestøv, anvend et rengøringsmiddel med pH 5-5,9. Skyl grundigt med rent vand. Tørpoler med high-speed maskine og hvid/gul rondel.

BESKYT GULVET

For at beskytte gulvet samt reducere behovet for rengøring skal der lægges et passende måttesystem, hvor smuds udefra fjernes ved hjælp af en kombination af skraberiste og smudsmåtter. For at få optimal virkning af måttesystemet skal måtterne være så store, at der kan gås mindst 4-5 skridt på dem, inden der trædes ud på gulvet. Tilsvarende skal der lægges måttesystemer ved færdsel fra værksteder, kantiner og lignende, hvor der forekommer smuds, der kan være vanskeligt at fjerne fra gulvet.

RENGØRING

Daglig rengøring: Tør- eller fugt mopning

Rengøringsmidler: I de tilfælde hvor våde rengøringsmetoder skal anvendes, anvend et neutralt rengøringsmiddel. Vigtigt! Følg doseringsanvisningen

TOPCLEANXP OVERFLADEBEHANDLING

TopClean X-treme Performance overfladebehandling er baseret på et foto retikuleret PUR belægning forstærket med aluminiumoxid. Det sikrer en god modstand mod slid og en meget nem, billig vedligeholdelse - ingen voks, ingen polish, for livet!

STARTSIDE RENGØRING

Beskyt altid gulvet med kraftigt gulvpap i byggeperioden.

Efter installationen skal du altid rengøre det nye gulv: støvsug, fej eller fugt i området for at fjerne bygningsstøv og løs snavs. En kombimaskine med cylindriske børster er meget effektiv til at rense store områder. Brug vaskemiddel med lav pH (3-5).

Maskinel rengøring: På større, frie flader kan kombiskuremaskine med fordel anvendes med børste eller hvid/gul rondel.

PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE

Tørpolering er en effektiv metode til at reetablere overfladen i gangarealer og fjerne friktionsmærker.

Udføres lige efter gulvet er grundigt rengjort med maskine. Tørpoleringen mindsker gulvets smuds modtagelighed. Vær omhyggelig med at vælge den rigtige rondel. Tørpoler med polermaskine ved ca. 1000 omdr. og anvend en hvid/gul rondel. Ved let tilsmudsede gulve kan der som alternativ anvendes spraypolering med high-speed maskine. Tilpas frekvensen efter slid og tilsmudsning.

Ved svær tilsmudsning og slitage skal gulvet opskures med maskine: Skur med hvid/gul rondel. Anvend et surt rengøringsmiddel pH 5–7 opløst i vand (1 dl pr. 10 liter) sug det beskidte vand op omgående og skyl grundigt med rent vand. Når gulvet er helt tørt kan tørpoleringen påbegyndes. OBS! Vær opmærksom på at vand der trænger ned i samlingerne kan påvirke limens styrke.

Gulvet skal ikke polish- eller voksbehandles.

PLETFJERNING

Foretag behandlingen, når pletterne er friske. Brug skureblok (hvid eller gul) i kombination med Tarkett Grundrengøring, pletrens eller renseterpentin. Vask efter med rent vand.

GENERELLE RÅD

- Vinylgulve tager skade af opløsningsmidler.
- Oliespild tørres op straks, da overfladen kan misfarves.
- Mørke gummihjul og gummipropper kan misfarve gulvene.
- Kontorstole skal være forsynet med blød slidbane af lyst materiale, som ikke giver afsmitning på gulvet.
- Alle stoleben skal være beskyttet med filtdupper.
- Husk på, at lyse farver kræver større rengøringsindsats.