

4 Trægulve

Konstruktiv vedligeholdelse

Der anvendes i nødvendigt omfang, måtter ved indgangspartier, for at mindske tilsmudsning og slitage af gulvet i disse områder. Det anbefales ligeledes at sætte filtdupper under møblerne og have bløde gummihjul på kontorstole således, at gulvet ikke rides eller beskadiges.

OBS: måtter, dørstoppere med gummibagside samt gummihjul mm. kan være latexholdige. Latex misfarver lakoverfladen via en blødgørevandring og kan ikke fjernes igen.

Daglig vedligeholdelse, løst snavs

Ved daglig rengøring behøver man normalt kun at anvende tørre rengøringsmetoder, som tørmopning eller støvsugning. Ved støvsugning skal børsterne være nede på støvsugermundstykket.



Daglig vedligeholdelse, kraftig tilsmudsning

Ved grundigere rengøring vaskes gulvet med en mikrofiber-moppe. Vandet tilsættes evt. lidt, Tarkett Grøn Vaskemiddel. Efterlad ikke vand på gulvet! Svaber eller moppe anbefales ikke, da det efterlader for meget vand på gulvet.

Vedligehold evt. gulvet med Tarket Lak Refresher, for at give gulvet optimal beskyttelse. Ved normalt slid, bør dette anvendes ca. 1 gang årligt.

Plettype	Fjernes bedst med
Frugt, bær, saft, øl, vin, mælk, fløde, kaffe, te	Vand, tilsat Tarkett Gulvvaske-middel eller mildt opvaske-middel
Chokolade, fedt, skocre-mede, hæl-mærker, olie, tjære, asfalt	Rensebenzin eller vand tilsat Tarkett Blå grundrengøring 1 dl. til 10 liter vand.
Karbonpapir, farvepapir, stencil, blæk, kuglepen, læbestift	Sprit
Urin, opkast	Vand, tilsat Tarkett Gulvvaske-middel eller mildt opvaske-middel
Blod	Koldt vand

Vigtigt!

1. Brug altid så lidt vand som muligt ved rengøring.
2. Brug altid en godt opvredet klud eller moppe og rengøringsudstyr med lav vanddosering.
3. Tør spild og striber af vand op straks, så trægulvet ikke skades.