

9. Fliser og fuger:

De glaserede fliser på gulv samt vægge i badeværelset, kan rengøres med middel eks. Lip Flisevask F2 opløst / dosering som anbefales af producenten / dosering står på flasken.

Såfremt en ekstraordinær rengøring er påkrævet, (dette plejer at være nødvendigt 4 gange årligt alt efter om man får skrabet af efter bad, hvor mange der er bruger badeværelset samt den almindelige rengøring eks Lip Flisevask F2) anbefales eks. Lip Grundrens G1 for at fjerne sæbe og skidt rester, derefter kan man bruge Lip Klinkerens K1 til at fjerne kalk fra fliser / klinker.

Dosering er som anvist på flaske, det er vigtigt at man bruger det i den anviste (som ovenfor) rækkefølge da klinkerens ikke virker til at fjerne kalken såfremt man ikke har brugt grundrens først.

Vedligeholdelse af bløde-fuger i lejligheden (MS-fuger)

Ved rengøring af vinduer og døre er det en fordel at tørre fugemassen over samtidig, så den igen står ren i overfladen. Hertil kan det anbefales at bruge samme opløsning, som når der pudses vinduer; en velegnet sæbeopløsning med en sjat sprit. Efter rengøring er det væsentligt at tørre fugerne af med ren våd fnugfri klud. Skulle fugerne være meget beskidte kan det være en fordel at tage en klud med ren sprit, og gnide direkte herpå, men dog kun kortvarigt, hvorefter der renses grundigt af med vand. Ved brug af rengøringsmidler skal man altid være opmærksom på om materialerne ved siden af kan tåle det. I tvivlstilfælde bør der udføres test

Vedligeholdelse af vådrumsfuger (I badeværelse og køkken)

Sanitetsfugers levetid afhænger af rummets luftfugtighed, rumtemperaturen, kondens på væg- og loftkonstruktion, utilstrækkelig ventilation og rengøring.

Det er en god ide at tørre vådrumsfuger af i bad efter brug da de derved kan holde sig pænere i længere tid, dette er som udgangspunkt kun gældende i selve bruseniche da det er her man har mest vand påførsel.

Ved rengøring skal man være omhyggelig med at fjerne støv, alger og sæberester, da der ellers er grobund for mikroorganismer med misfarvning til følge.

Som rengøringsmiddel kan bruges brun sæbe eller opvaskemiddel blandet op med vand, rengøring foretages bedst med en blød børste. Forekommer sorte eller misfarvede fuger kan misfarvningen begrænses med en klorin opløsning. Ved stærk misfarvning kan det være nødvendigt at udskifte fugerne. Efter rengøring skal der altid skylles med rigelige mængder vand. Ved brug af rengøringsmidler skal man altid være opmærksom på om materialerne ved siden af kan tåle det. I tvivlstilfælde bør der udføres test.