

8. Malede overflader

Væggene er generelt behandlet i **glans 5**, og de skal ikke rengøres i dagligdagen. Mindre mærker kan aftørres med en hårdt opvredet klud, med vand og eventuelt et almindeligt rengøringsmiddel

Væggene i badeværelserne er behandlet i **glans 20**. Den kan klare daglig aftørring med en opvreden klud og ved brug af et almindeligt rengøringsmiddel og vand.

Væg over køkkenbordpladen er malet i samme nuance med en glans 20. Den kan klare daglig aftørring med en opvreden klud og ved brug af et almindeligt rengøringsmiddel og vand.

Farven for vægge og lofter er råhvid og anvendt fabrikat er Scotte fra Beckers

Paneler og dørkarme er behandlet i glans 40. De kan klare aftørring med en opvreden klud og ved brug af et almindeligt rengøringsmiddel og vand.

Farven for træværk er hvid RAL9010 glans 40 og anvendt fabrikat er Finich fra Beckers

Ved ophæng i vægge som hovedsagelig er gips, da det kun er vægge omkring toiletterne som er porebeton, vil man anbefale at man anvender rawplugs for 2 lag gips jf. nedenstående:



Fischer, Hulrumsdybel m. skrue, metal, HM, 5x65 mm, 4 stk.

- Praktisk hulrumsdybel m. skrue - 4 stk.
- Materiale: metal
- Mål: Ø5 x L: 65 mm
- Til sikker montering i flere materialer

[> Læs mere](#) [> Se specifikationer](#)