
8. Malede over lader:

Lofter og vægge er generelt behandlet med en acrylplastmaling i glans 5, og de skal ikke rengøres i dagligdagen.

Mindre mærker kan aftørres med en hårdt opvredet klud med vand og eventuelt et almindeligt rengørings-middel.

Væg over køkkenbordpladen er malet i samme nuance med en glans 25. Den kan klare daglig aftørring med en opvreden klud og ved brug af et almindeligt rengøringsmiddel og vand.

Paneler og dørkarme er behandlet med acrylmaling i glans 40. De kan klare aftørring med en opvreden klud og ved brug af et almindeligt rengøringsmiddel og vand.

RAL 9010 på træværk (Paneler og dørkarme)

Væg og lofter er malet med produktet

"Jotun, Jota Proff Dynamic" NCS kode "Flügger 0802-Y

Vi anbefaler at du maler med samme produktnavn såfremt du ønsker at ramme fuldstændig samme farvenuance. Du kan på Jotun's hjemmeside finde, hvilken forhandler som har det produkt.

Vælger du andre typer maling/produkter (også indenfor samme firma) kan du risikere at farvenuancen ikke rammer 100%. men så kan man evt. forsøge sig at male en hel væg så vil det ikke blive så tydeligt.

