

## 1 Vinduer



Tophængte vinduer i boligen åbnes ved at dreje håndtaget i pilens retning

Sidehængte vinduer åbnes ved at dreje håndtaget i pilens retning. For at aktivere vinduets bremsefunktion i åben tilstand, drejes håndtaget imod pilens retning, som hvis vinduet skulle lukkes.

**OBS:** Vinduets bremsefunktion må kun benyttes i stille vejr og aldrig uden opsyn.



## 2.1 Hoveddør



### Lås på indvendig side

Døren låses op ved at dreje vrideren som vist på billedet



### Lås på udvendig side

For at låse døren op føres nøglen ind i cylinderen og drejes i pilens retning.

## 2.2 Terrassedør



### Åbning af terrassedør

Døren åbnes ved at dreje håndtaget i pilens retning. For at aktivere dørens bremsefunktion i åben tilstand, drejes håndtaget imod pilens retning, som hvis døren skulle lukkes.

**OBS:** Dørens bremsefunktion må kun benyttes i stille vejr og aldrig uden opsyn.



### Daglig vedligeholdelse

Døre og vinduer rengøres med en blød opvredet klud i varmt vand evt. tilsat mildt rengøringsmiddel.

Efter rengøringen skal døren altid aftørres med en tør klud. Anvend aldrig ståluld, skurepulver eller andre rengøringsmidler med slibende effekt, da det medfører slibepletter og ødelægger dørens overflade.

Fedtpletter, skosværte og lignende tørres af med kunststof-cleaner. Stærkere opløsningsmidler må ikke anvendes.

## **GENEREL VEDLIGEHOELSE**

Det er vigtigt at smøre og vedligeholde alle typer beslag for at sikre en let og uhindret betjening og funktion, og ligeledes er det et krav for at opretholde garantien på elementerne.

Vi anbefaler, at man min. 1 gang årligt smører alle bevægelige beslagdele med syrefri olie (f.eks. alm. cykelolie). Specielt i kystnære områder med saltholdig luft og i områder med større luftforurening bør beslag smøres og vedligeholdes oftere for at opretholde garantien.

### **Topstyret, topvende, sidestyret og sidehængt beslag**

er glidebeslag. Alle ledforbindelser og hængsler skal smøres. Der skal smøres både udvendigt på ledforbindelserne og i spalteåbningen mellem "armene". Der anvendes syrefri olie, efterfulgt af langtidspåvirkende syrefri fedt på spray.

Glideflader, glideskinner og glideklodser holdes rene. Der kan påføres stearin eller tør glidemiddel på glidefladerne for at lette friktionen. Brug aldrig olie på disse flader.

### **Friktionsbremser på sidehængte vinduer og terrassedøre**

Glideskinnen holdes ren. Grebsaktiverede bremser smøres normalt ikke, men kan, om nødvendigt, smøres med et tørt glidemiddel.

### **Sidebundhængt (dreje/kip)**

Vinduer smøres på alle låsetappe og i slutblik med syrefri olie. Bundhængslet skal ikke smøres, da det er fyldt med fedt ved monteringen. Saksebeslag og friktionsbremse smøres med syrefri olie i alle ledforbindelser.

### **Kolvepaskviler og rullepaskviler**

smøres med syrefri olie i låsekassen og ved ruller, kolver samt på slutblik.

### **Tape, klistermærker osv.**

Hvis tape og klistermærker anvendes på overfladerne, bortfalder garanti på overfladen.